



Jellemzők

A Fly légfüggönyök választékának legkisebb méret, ezzel együtt legalább ennyire hatékony modellje. Kifejezetten az élelmiszeripari létesítmények, éttermek, áthajtásos fülkék és pavilonok ablakaihoz tervezve.

Nagy sebesség? légáramlás jellemzi, mely megakadályozza a rovarok bejutását a létesítménybe. Olyan levegőbemeneti ráccsal rendelkezik, mely a készülék teljes felületére kiterjed, így megkönnyítve a karbantartási feladatokat. Alacsony zajszint kibocsátásával működik.



- Kifejezetten ablakok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, fizetőkapsz fülkék és létesítmények esetére. Nagy sebesség? levegőakadály, mely megakadályozza a repülő rovarok épületbe történő bejutását. Akár 4,9 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ablakoknál.
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotormotor hajtással és alacsony zajszinttel. 2 sebességfokozat (kényelmi mód és repülési mód).
- „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Infravörös távirányítóval és beépített LED-es billentyűzettel rendelkező szabályozóval.

Műszaki adatok

50Hz

Függőleges		
modell	(m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Méret

