


Jellemzések

Rovarvédelmi légfűggőny, ellenálló és sokoldalú, rovarriasztó készletet tartalmaz a levegő kimenetének optimalizálására a minimális turbulencia és a maximális sebesség elérése érdekében, így hatékony légakadályt létrehozva a rovarok ellen. A FLY KL a rovarok bejutásának megakadályozására ajánlott a bejáratoknál akár 3 méteres magasságig.



- „Kifejezetten bejáratok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, kórházak vagy steril zónák esetére. Nagy sebességű levegőakadály, mely megakadályozza a repülő rovarok épületbe történő bejutását. Akár 3 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ajtóknál.”
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Széles bemeneti rács csiszolt éllel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Tartalmaz rovarriasztó fűvókakészletet eloxált alumínium szárnymetszetű kimeneti lapátokkal, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Tartalmaz Plug & Play Hand Auto vezérlőt, 10 méteres RJ45 kábellel és mágneses ajtóérintkezővel. Választható: Clever vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

Műszaki adatok


50Hz

Fűtés		
modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Fűtés		
modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Méreték



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

