



Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfűtőegység: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Kifejezetten úgy tervezve, hogy minden típusú forgóajtó esetén telepíthető legyen. Két lehetséges elrendezés, testre szabott méretezés.
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Kör alakú eloxált alumínium kimeneti lapátok, szárnymetszet kialakításban.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz csak fűtéshez használt közvetlen tágulási tekercset telepített hőmérséklet-érzékelőkkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Előkészítve LG inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R410A/R32) tágulási szeleppel. Ehhez légfűtőegységre alakított LG DX Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.
- DX VRF:
Előkészítve LG VRF kültéri hűszivattyúhoz (R410A) való csatlakoztatásra, tágulási szelep nem tartozék, az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfűtőegységre alakított LG VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
ROTO ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRF20-LG	1	
ROTO ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
ROTO ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

60Hz

Hűszivattyú - DX 1:1
