



Jellemzők

Kereskedelmi méretű légfüggöny, amely az ipari légfüggönyök teljesítményével rendelkezik. Mint az összes [standard Airtècnics légfüggöny](#), a Windbox BB is elegáns és időtálló megjelenésű. A Windbox BB egy rendkívül sokoldalú légfüggöny, amely számos műszaki specifikációval, rögzítési lehetőséggel és testreszabási lehetőséggel bír. Olyan légfüggöny, amely ötvözi a legfrissebb újításokat és fejlesztéseket a legújabb EC-ventilátorokkal, és [CLEVER továbbfejlesztett vezérléssel](#) szereljük.



- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkitételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Nem igényel elszívót.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „P” típus vízmelegítő tekercsel, „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással, „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen			
modell	(m³/h)		(m)
BB 1000 A	4-7		
BB 1500 A	4-7		
BB 2000 A	4-7		
BB 2500 A	4-7		
BB 3000 A	4-7		
SB 1000 A	3,5-5		
SB 1500 A	3,5-5		
SB 2000 A	3,5-5		
SB 2500 A	3,5-5		
SB 3000 A	3,5-5		

Elektromos Fűtés			
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Vízmelegítés			
--------------	--	--	--



modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

60Hz

F?tetlen					
modell	(m³/h)	(m)			
BB 1000 A	4-7				
BB 1500 A	4-7				
BB 2000 A	4-7				
BB 2500 A	4-7				
BB 3000 A	4-7				
SB 1000 A	3,5-5				
SB 1500 A	3,5-5				
SB 2000 A	3,5-5				
SB 2500 A	3,5-5				
SB 3000 A	3,5-5				

Elektromos F?tés					
modell	(m³/h)	(kW)	(m)		



BB 1000 E	4-7
BB 1500 E	4-7
BB 2000 E	4-7
BB 2500 E	4-7
BB 3000 E	4-7
SB 1000 E	3,5-5
SB 1500 E	3,5-5
SB 2000 E	3,5-5
SB 2500 E	3,5-5
SB 3000 E	3,5-5

Vízmelegítés				
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-			
BB 1500 P86	-			
BB 2000 P86	-			
BB 2500 P86	-			
BB 3000 P86	-			
SB 1000 P86	-			
SB 1500 P86	-			
SB 2000 P86	-			
SB 2500 P86	-			
SB 3000 P86	-			
BB 1000 P64	-			
BB 1500 P64	-			
BB 2000 P64	-			
BB 2500 P64	-			
BB 3000 P64	-			
SB 1000 P64	-			
SB 1500 P64	-			
SB 2000 P64	-			
SB 2500 P64	-			
SB 3000 P64	-			
BB 1000 P54	16,48			
BB 1500 P54	24,15			
BB 2000 P54	35,04			
BB 2500 P54	42,12			
BB 3000 P54	49,27			
SB 1000 P54	14.47			
SB 1500 P54	21.19			
SB 2000 P54	30.77			
SB 2500 P54	36.94			
SB 3000 P54	42.6			



Méretetek

