



Jellemz?k



- Energiatakar?kos h?szivattyús l?gf?gg?ny: Ak?r 70%-os k?lts?gmegtakarítás és sz?n-dioxid-kibocsátás cs?kken?s (f?t?s m?dban).
- ?n?ll? h?z horganyzott ac?llemez?l, szerkezeti epoxi-poliészter fest?ssel, alapkivitelben RAL9016 fehér sz?nben.Megrendelésre k?rhet? egyéb sz?nekben vagy rozsdamentes ac?lb?l.
- Mikroperfor?lt bemeneti r?cs sz?r? funkciókkal és k?nny? szerelhet?s?ggel.Tartalmaz bels? el?szer?t.
- Elox?lt alum?nium kimeneti lap?tok szárnykialakítással, mindk?t oldalon 0 és 15° k?z?tt ?llíthat?.
- EC dupla bemeneti centrifug?lis ventil?torok k?ls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendk?v?l alacsony fogyasztás?, hat?kony ventil?torokkal.
- Tartalmaz bels? el?szer?t.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
V?laszthat? : Tov?bbfejlesztett Clever Control vez?rl? (programozhat?, automatikus, intelligens, energiatakar?kos, Modbus RTU ?p?letir?nyít?si rendszerekhez...) egyedi programmal a h?t?si m?dban m?k?d?shez, a p?ralecsap?d?s elker?l?s?e érdekében. Szab?lyozza a h?t?si teljesítményt, hogy fenntartsa a leveg? ?ramlási sebesség?t és el?rje a k?zeg elk?l?nít?s?t. El?k?szt?ve MIDEA VRF k?lt?ri h?szivattyú egys?ghez (R410A) val? csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ?gyféln?k kell beszereznie. Ehhez l?gf?gg?ny?kre alakított t?g?lási szeleppel rendelke? DX Interface készlet sz?ks?ges. K?rje tan?csunkat.

M?szaki adatok

50Hz

H?szivattyú - VRF		
modell	(m ³ /h)	(m)
BB 1500 VRF24-MD	4-7	
BB 2500 VRF43-MD	4-7	
BB 3000 VRF47-MD	4-7	

60Hz

H?szivattyú - VRF		
modell	(m ³ /h)	(m)
BB 1500 VRF24-MD	4-7	
BB 2500 VRF43-MD	4-7	
BB 3000 VRF47-MD	4-7	



Méretetek

