



Jellemzők

Az INVISAIR légfüggőnyt láthatatlan álmennyezeti, illetve oszlopokban vagy az ajtó körüli szekrényekben történő telepítésre tervezték, Tökéletes megoldás azokhoz a bejárathoz, ahol építészeti okokból olyan légfüggöny felszerelésére van szükség, amely teljes mértékben illeszkedik az épület belsőépítészeti terveihez.

Invisair légfüggöny type unknown

- Kifejezetten olyan felhasználásra tervezték, ahol a légfüggöny házáat építészeti okokból egy oszlopba vagy válaszfalba kell beépíteni. Függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető.
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Az Invisair légáramlása egyenes vonalat követ a levegőbevezető rácstól a kivezetésig. A válaszfalon vagy oszlopon belüli bemenetet máshonnan származó megfelelő rácssal kell kialakítani.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekercsel. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen		
modell	(m³/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektromos Fűtés		
modell	(m³/h)	(kW)
IM 1000 E	2,5-3,5	
IM 1500 E	2,5-3,5	
IM 2000 E	2,5-3,5	
IM 2500 E	2,5-3,5	



Elektromos Fűtés				
modell	(m³/h)		(kW)	(m)
IM 3000 E	2,5-3,5			
IG 1000 E	3-4			
IG 1500 E	3-4			
IG 2000 E	3-4			
IG 2500 E	3-4			
IG 3000 E	3-4			
IECG 1000 E	3-4,2			
IECG 1500 E	3-4,2			
IECG 2000 E	3-4,2			
IECG 2500 E	3-4,2			
IECG 3000 E	3-4,2			

Vízmelegítés					
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10,56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				



Vízmelegítés					
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IG 3000 P54	34.03				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				

60Hz

Fűtetlen		
modell	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektromos Fűtés			
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Vízmelegítés					
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				



Méreték

INVISAIR Süllyesztett légfüggönyök méretei nem ismertek.

